

מזקרא :



שקע עבור מזגן מפיץל פינים עגולים 20 אמפר או 16 אמפר לפי התוכנית H=220

שקטן חד פאזי 16 אמפר, ישראל'י אמטן 55 קו בגובה 140 ס"מ (אלא אם צוין אחרת)

מקבץ שקעים ע"י עמדה משולבת דוגמת עדה פלסט
לפי פרט 1.

גלאי אש אופטי מערכת אזורית או לחלופין אולוגית.

 גלא חזום למערכת אזור

מנורת סימון גילדי אט[illegible]

☒ צופר אש עם נצנץ להתקנה פנימית.

מנורת קיר להתקנה חיצונית בהתאם לפרט הגוף הנבחר. LED 40W. לפי דגם נבחר בכתב הכמויות. 10.1P67, 4000K

© נקודת סלפון עבור רכזת גילוי ו.א. ארון תקשורת

MS מיקרוסופט מכני עם מגע יבש הכולל זרוע בדלת/ או לחילופין מגנט המחובר לרכות הפריצה.

גוף תאורה להארת פנים הבריקה. לפי פרט בתוכנית פרטים
גוף תאורה איננו להחשוק בחוד שוררול סצט"מ בחשוק הררי

מגזרת חינוך חד-תרבותית, מותקנת במסגרת החינוך, מיועדת לילדים ולנוער ממוצא חסידי ופוסט-חסידי, המבקשים להשתלב בחברה הישראלית. מטרתה העיקרית היא להעניק להם כלים וידע, המאפשרים להם להתמודד עם המציאות החברתית והתרבותית החדשה, ולבנות לעצמם זהות חינוכית חדשה, המבוססת על ערכי החברה הישראלית.

LED 6.5W עשויה יציקת אלומיניום, מתאימה לדרישות התקן הישראלי
תוצרת: EATON דגם: CG-LINE A3HCGL יבואן: לירד שומיינץ IP66

גוף תאורה LED, 35W, 4450lm מוגן מים בדרגת איטיות IP66. וועיז פאליקארבונאט וועל מבריקט 316 גלוי איראקא 4000

כדוגמת 18V. יבואן לירד שטיינץ. מוחתקן לקיר או תעלה או הבתקנה קבועה /תלויה לתקרה.

שלט יציאה תקני מואר לד, יציקת אלומיניום, גובה אותיות 5
 וטח מוללה ומיונות ונומד בדרישות הסמן הישראלי בדגומת לי

IK10.IP66, 2*W 2x

4. גיל האדם והחצות הנדון בכתב IP66.

